

6.06.2005
me-de

Seite 1 von 3

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Umbereifung

YAMAHA FJR 1300, Typ RP04, EGBE-Nr. e13*92/61*0045
YAMAHA FJR 1300 A, Typ RP08, EGBE-Nr. e13*92/61*0062
YAMAHA FJR 1300/ A, Typ RP11, EGBE-Nr. e13*92/61*0081

Hiermit bestätigen wir als bevollmächtigter Importeur für YAMAHA-Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen in den Originalgrößen an der YAMAHA FJR 1300/A, Typen RP04, RP08 und RP11, haben.

Vorderrad

120/70ZR17 (58W) TL
Avon Viper AV59

120/70ZR17 (58W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 F Radial N

120/70ZR17 (58W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 F Radial

120/70ZR17M/C (58W) TL
Bridgestone Battlax BT 012 F Radial E

120/70ZR17 (58W) TL
Bridgestone Battlax BT 010 F Radial

120/70ZR17M/C (58W) TL
Continental ContiForce Max

120/70ZR17M/C (58W) TL
Continental RoadAttack (Z)

Hinterrad

180/55ZR17 (73W) TL
Avon Viper AV60

180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 R Radial N

180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 R Radial U

180/55ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 012 R Radial

180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 010 R Radial

180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental ContiForce Max

180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental RoadAttack (B)

Umbereifung

FJR 1300, Typ RP04, EGBE-Nr. e13*92/61*0045

FJR 1300 A, Typ RP08, EGBE-Nr. e13*92/61*0062

FJR 1300 A, Typ RP11, EGBE-Nr. e13*92/61*0081

Seite 2 von 3

Vorderrad

Hinterrad

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D205 F

180/55ZR17M/C (73W) TL
Dunlop D205

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D207 F

180/55ZR17M/C (73W) TL
Dunlop D207

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D207 F RR

180/55ZR17M/C (73W) TL
Dunlop D207 RR

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D208 F

180/55ZR17M/C (73W) TL
Dunlop D208

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D220 F ST

180/55ZR17M/C (73W) TL
Dunlop D220 ST

120/70ZR17 (58W) TL
Metzeler ME Z4 B Front

180/55ZR17 (73W) TL
Metzeler ME Z4 J

120/70ZR17 (58W) TL
Michelin Macadam 100 X B

180/55ZR17 (73W) TL
Michelin Macadam 100 X

120/70ZR17 (58W) TL
Michelin Pilot Road

180/55ZR17 (73W) TL
Michelin Pilot Road

120/70ZR17 (58W) TL
Michelin Pilot Sport

180/55ZR17 (73W) TL
Michelin Pilot Sport

120/70ZR17 (58W) TL
Pirelli MTR 23 B

180/55ZR17 (73W) TL
Pirelli MTR 24

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt für alle Leistungsversionen. Außerdem gilt diese Bescheinigung auch für Reifen gleicher Größe und Bezeichnung, bei denen zwischen Größe und Last- und Geschwindigkeitsindex die Bezeichnung M/C vorhanden ist.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen nur paarweise verwendet werden. Für diese Reifen liegt eine Bauartgenehmigung gem. ECE R 75 bzw. 97/24/EU Kapitel 1 vor. Eine entsprechende Genehmigungsnummer ist am Reifen angebracht.

Umbereifung

FJR 1300, Typ RP04, EGBE-Nr. e13*92/61*0045

FJR 1300 A, Typ RP08, EGBE-Nr. e13*92/61*0062

FJR 1300 A, Typ RP11, EGBE-Nr. e13*92/61*0081

Seite 3 von 3

Durch umfangreiche Fahrversuche wurde festgestellt, dass eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht zu erwarten ist. Gemäß § 19 (2) StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges durch diese Umrüstung nicht. Eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. Die Bereifung darf ohne jede Einschränkung gefahren werden.

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung ist zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen. Dieses gilt nicht, wenn der Fahrzeugschein einen entsprechenden Eintrag enthält.

Diese Bestätigung kann mittels elektronischer Datenträger verbreitet werden und ist dann ohne Unterschrift gültig. Ausdrucke bzw. Kopien sind nur gültig, wenn die Übereinstimmung mit dem Original von einem YAMAHA-Händler auf jeder Seite mit Stempel und Unterschrift bestätigt ist.

YAMAHA MOTOR DEUTSCHLAND GmbH

i. V.

W. Meier

COOPER-AVON REIFEN (DEUTSCHLAND) GMBH

Postanschrift: Postfach 1117 · 64818 Groß-Umstadt · Telefon: 0 60 78 / 93 85-0 · Telefax: 0 60 78 / 93 85-58

Bescheinigung über die Verwendung von Alternativ – Bereifung für Krafträder.

Es bestehen unsererseits keine technischen Bedenken, Krafträder mit folgender Bereifung auf Serienfelgen auszurüsten.

Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
Yamaha	FJR 1300 A	RP08

Reifengröße und Profilbezeichnung	Felge	Luftdruck
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL AV 45 Azaro-ST B	3,5 x 17	2,5 bar
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL AV 46 Azaro-ST B	5,5 x 17	2,9 bar
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL AV 49 Azaro-SP, Sport B, Pro-Series, Pro-Xtreme	3,5 x 17	2,5 bar
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL AV 50 Azaro-SP, Sport B, Pro-Series, Pro-Xtreme	5,5 x 17	2,9 bar

Bemerkung:	Fahrzeug muß Serienstandard entsprechen.
-------------------	--

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !


Diese Bescheinigung ist auch gültig mit Unterschrift der Fa. Cooper-Avon Reifen (Deutschland) GmbH oder eines autorisierten Zweirad- oder Reifenhändlers. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Bei Verwendung und bei sachgemäßer Umrüstung der von der Fa. Cooper-Avon Reifen (Deutschland) GmbH freigegebenen Reifenkombinationen in Verbindung mit den oben aufgeführten Fahrzeugtypen ist unter der Beachtung aller Auflagen eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern gemäß § 19 (2) StVZO nicht zu erwarten. Die Freigängigkeit der Reifen muß unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet sein. Die aufgeführten Bereifungen dürfen nur jeweils paarweise (gleiches Fabrikat) in o.g. Originalgröße auf den Originalfelgen verwendet werden.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges bleibt wirksam, und das Fahrzeug befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand nach StVZO. Eine Anbauabnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere der o.g. Reifen ist nicht erforderlich, da diese Reifen gemäß ECE-R-75 bauartgeprüft sind und somit nach Ansicht des BMVBW eine Teilegenehmigung, die nicht von einer Anbauabnahme abhängig gemacht ist, entsprechend Pkt. 5.9 des Beispielkatalogs besitzen.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung. Diese Reifen tragen ein ECE-Prüfzeichen sowie die Angabe von Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskategorie. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

Groß-Umstadt 07.06.2005



.....
i.A. Robert Rost
Technischer Kundendienst
Cooper-Avon Reifen (Deutschland) GmbH

.....
Originalstempel und Unterschrift des Händlers.
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie
mit dem Original

Haus- und Lieferanschrift: Hans-Böckler-Straße 4 · 64823 Groß-Umstadt · Telefon: 0 60 78 / 93 85-0 · Telefax: 0 60 78 / 93 85-58
Bankverbindungen: Commerzbank, Kto. 816 047 500, BLZ 460 400 33 · Postbank, Kto. 220 451 502, BLZ 370 100 50



AVON
TYRES



Geschäftsführer: Ron Shields, Stephan Nungess – Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 33580