



[Startseite](#) › [motorcycle](#) › Storm-ST

Storm-ST

Lang andauernde Leistung bei jedem Wetter

Mit der brandneuen Reifentechnologie „Reactive Footprint“. Größe und Form der Reifenaufstandsfläche ändern sich je nach Kurvenwinkel – für eine höhere Lebensdauer des Reifens

Eine einzigartige Konstruktionsweise gewährt hervorragende Leistung bei höchster Lebensdauer

„Super-Rich Silica“-Gummiverbindung ermöglicht überlegenen Grip auf nasser Fahrbahn

Das Profilmuster des Vorderreifens wurde optimiert, um bei nasser Fahrbahn den Bremsweg zu verkürzen

Ausgezeichnete Stabilität und Fahreigenschaften bei jedem Kurvenwinkel

„Inverted Front Grooves (IFG, Umgekehrte Profilmuten), die der allmählichen Abnutzung und Einbeulung entgegenwirken, was die Fahreigenschaften und die Bremsleistungen bei nassem Wetter verbessert.

Das EAF („Enhanced Aqua Flow“)-Muster des Hinterreifens dient ebenfalls dazu, Ihre Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Reifens bei nassem Wetter zu erhöhen.



[Download the data sheet for Storm-ST tyres \(0.00 KB\)](#)

Technische Spezifikationen des Storm-ST

	size	load/spd index	rec rim (in)	alt rim (in) min/max	width (mm)	width (in)	dia (mm)	dia (in)	depth
Storm ST AV55 (front)	110/70ZR17	(54W)	MT3.00	3.00 - 3.50	108	4.3	593	23.3	3.8
Storm ST AV55 (front)	110/80ZR18	(58W)	MT2.50	2.50 - 3.00	109	4.3	631	24.8	3.8
Storm ST AV55 (front)	120/60ZR17	(55W)	MT3.50	3.50 - 3.75	119	4.7	576	22.7	3.8
Storm ST AV55 (front)	120/70ZR17	(58W)	MT3.50	3.50 - 3.75	118	4.6	603	23.7	3.8
Storm ST AV55 (front)	120/70ZR18	(59W)	MT3.50	3.50 - 3.75	119	4.7	625	24.6	3.8
Storm ST AV55 (front)	130/70R17	62V	MT3.50	3.50 - 4.00	128	5.0	614	24.2	3.8
Storm ST AV56 (rear)	150/70ZR17	(69W)	MT4.00	4.00 - 4.50	156	6.1	641	25.2	6.8
Storm ST AV56 (rear)	150/70ZR18	(70W)	MT4.25	4.00 - 4.50	158	6.2	666	26.2	6.8
Storm ST AV56 (rear)	160/60ZR17	(69W)	MT4.50	4.25 - 5.00	164	6.5	627	24.7	6.8
Storm ST AV56 (rear)	160/70R17	79V	MT4.50	4.25 - 5.00	166	6.5	654	25.7	6.8
Storm ST AV56 (rear)	160/60ZR18	(70W)	MT4.50	4.25 - 5.00	167	6.6	648	25.5	6.8
Storm ST AV56 (rear)	170/60ZR17	(72W)	MT4.50	4.25 - 5.50	175	6.9	634	25.0	6.8
Storm ST AV56 (rear)	180/55ZR17	(73W)	MT5.50	5.50 - 6.00	186	7.3	629	24.8	6.8
Storm ST AV56 (rear)	190/50ZR17	(73W)	MT6.00	5.50 - 6.00	195	7.7	624	24.6	6.8
Storm ST AV56 (rear)	200/50ZR17	(75W)	MT6.25	6.00 - 6.50	204	8.0	630	24.8	6.8