

FJR 1300A ab Fahrgestell-Nr. RP115-005392

Baujahr 2005

Mikrofilm „Service-Manual“: 5JW1-MG5, Service-Information: 5JW1-SG1 + SG2 + SG3 + SG4

Mikrofilm „Teilekatalog“: 2D5VS-332G1

Übergabeinspektion:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bowdenzüge, Schläuche etc. auf korrekte Verlegung prüfen | <input type="checkbox"/> Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen ★ ★ ★ |
| <input type="checkbox"/> Gasbowdenzugspiel einstellen | <input type="checkbox"/> Federung auf Standardposition einstellen |
| <input type="checkbox"/> Kupplungssystem entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen | <input type="checkbox"/> Seitenständer-/Schalter auf Funktion prüfen |
| <input type="checkbox"/> Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen | <input type="checkbox"/> Ölstand im Endantrieb prüfen |
| <input type="checkbox"/> Bremspedalhöhe hinten einstellen | <input type="checkbox"/> Motorölstand prüfen |
| <input type="checkbox"/> Bremslichtschalter hinten einstellen | <input type="checkbox"/> ENDKONTROLLE (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) |
| <input type="checkbox"/> Kühlsystem (Kühlflüssigkeitsstand) prüfen | <input type="checkbox"/> PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme |
| <input type="checkbox"/> Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | |
| <input type="checkbox"/> Scheinwerfer einstellen | |

Nachweis über 40000 Km-Inspektion

Fahrgestell-Nr.: RP115

Km-Stand: 51085 / Erstzulassung: 11/05/05

Anlage zur Werkstattauftrags-Nr.: 74385

Angaben laut **Modell-Code** _____
 Modell Label: **Farb-Code** _____

	<input type="checkbox"/> nach 1000 km	<input checked="" type="checkbox"/> 10000 km, 30000 km, ...	<input type="checkbox"/> 20000 km, 40000 km, ...	<input type="checkbox"/> #Jahresinspektion
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstoffschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen prüfen, n. B. reinigen, ggf. Elektrodenabstand einstellen	-	X	-	-
<input type="checkbox"/> Zündkerzen erneuern	-	-	X	-
alle 40.000 km				
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	-	X	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterelement reinigen	-	-	X	-
<input type="checkbox"/> Luftfilterelement erneuern	-	-	-	-
alle 3 Jahre				
<input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeit wechseln	-	X	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand prüfen, ggf. nachfüllen, Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen	X	X	X	-
<input checked="" type="checkbox"/> Kupplungssystem auf Undichtigkeit prüfen ★	X	X	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen, System auf Undichtigkeit prüfen ★	-	X	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsschläuche auf Risse/Beschädigungen prüfen ★	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Bremsschläuche erneuern ★	-	-	-	-
alle 4 Jahre				
<input checked="" type="checkbox"/> Laufräder auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	-	X	X	-
<input checked="" type="checkbox"/> Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen	-	X	X	-
<input checked="" type="checkbox"/> Schwingenspiel prüfen	-	X	X	-
<input type="checkbox"/> Schwingenlager fetten	-	-	-	-
alle 50.000 km				
<input checked="" type="checkbox"/> Monocross-Hebelsystem auf Funktion/Spiel prüfen	-	X	X	-
<input type="checkbox"/> Lenkkopflager fetten	-	-	X	-
<input checked="" type="checkbox"/> Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	-
<input checked="" type="checkbox"/> Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen ★ ★ ★	-	X	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Schlauchschelle Krümmer/Schalldämpfer auf Festsitz prüfen	X	X	X	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gelenkstellen der Bedienelemente (Schalt-, Kupplungs-, Bremshebel etc.) n. B. mit Schmiermittel versorgen	-	X	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Gasdrehgriff auf Funktion und Spiel prüfen, ggf. einstellen; Gasdrehgriff schmieren	-	X	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Einspritzanlage: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Telegabel und Federbein auf Funktion/Undichtigkeit prüfen	-	X	X	-
<input checked="" type="checkbox"/> Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	X	X	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Ölfilter erneuern	X	-	X	-
<input checked="" type="checkbox"/> Endantriebsöl wechseln	X	X	X	-
<input checked="" type="checkbox"/> ENDKONTROLLE: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen inkl. Bremslichtschalter	X	X	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme	X	X	X	X
Richtzeit, ohne Probefahrt (Std.)	1,2	2,0	2,3	1,2

Die km bezogenen Inspektionen sind immer bei dem entsprechenden km-Stand durchzuführen.

Die Jahresinspektion ist fällig, wenn nach Durchführung der letzten Inspektion ein Jahr vergangen ist, ohne den km-Stand für die nächste km bezogene Inspektion erreicht zu haben

- Ventilspiel prüfen/einstellen alle 40.000 km (Richtzeit: 2,4 Std.) Kühlmittel wechseln alle 3 Jahre (Richtzeit: 0,3 Std.) Schwingenlager fetten alle 50.000 km (Richtzeit: 0,9 Std.)

- ★ Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n.B. auffüllen. Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylinder erneuern.
 Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit (Richtzeit 0,6 Std.) Bremsschläuche bei Beschädigung/Riss, spätestens nach 4 Jahren erneuern.

★ ★ ★ Radachsen, Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbein(e) und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage, Schalthebel, Rahmverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitszufüll- und -Ablass-Schrauben, Tacho- und Drehzahlmesserschwelle sowie Befestigungsschrauben des Seitenständerschalters.
 Es obliegt dem Verantwortungsbereich des Mechanikers, ggf. über die gemachten Angaben hinaus dem Fahrzeugzustand entsprechend weitere Arbeiten durchzuführen oder den Kunden auf die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Arbeiten hinzuweisen, so dass die Fahrsicherheit und Funktion des Fahrzeuges gewährleistet ist.

14/08/09

Datum

Unterschrift Mechaniker

Unterschrift Werkstatteiter/Endkontrolle