

Inspektionsblatt

FJR1300A ab Fg.Nr. RP13A -

FJR1300AS ab Fg.Nr. RP13E -



Baujahr 2009

Model-Code: FJR13 A = 3P6K FJR13AS = 2D2K	Service Manual : 3P6-28197-G3
---	--------------------------------------

Übergabeinspektion: <input type="checkbox"/> Batterie laden <input type="checkbox"/> Bowdenzüge, Schläuche etc. auf richtige Verlegung prüfen <input type="checkbox"/> Gasbowdenzugspiel einstellen <input type="checkbox"/> Kupplungs- und Bremshebelposition einstellen <input type="checkbox"/> Bremsfunktion prüfen, System entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen <input type="checkbox"/> Kupplungsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen <input type="checkbox"/> Bremshebelspiel prüfen und Bremspedalhöhe hinten einstellen <input type="checkbox"/> Bremslichtschalter hinten einstellen <input type="checkbox"/> Kühlsystem (Kühlflüssigkeitsstand) prüfen <input type="checkbox"/> Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen <input type="checkbox"/> Federung auf Standardposition einstellen		<input type="checkbox"/> Seitenständer/ - Schalter auf Funktion prüfen <input type="checkbox"/> Motorölstand prüfen <input type="checkbox"/> Ölstand im Endantrieb kontrollieren <input type="checkbox"/> Einspritzanlage: Leerlaufdrehzahl prüfen <input type="checkbox"/> Abgassystem auf Undichtigkeit prüfen <input type="checkbox"/> Scheinwerfer einstellen <input type="checkbox"/> Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen*** <input type="checkbox"/> ENDKONTROLLE: (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Uhr, Schalterfunktionen) <input type="checkbox"/> PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme	
--	--	---	--

Nachweis über _____ Km-Inspektion Fahrgestell-Nr.: _____ Km-Stand: _____ / Erstzulassung: _____ Anlage zur Werkstattauftrags-Nr.: _____	Angaben laut _____ Modell Label: _____	Modell-Code _____ Farb-Code _____
---	---	--

	<input type="checkbox"/> 1000 km	<input type="checkbox"/> 10.000, 30.000km	<input type="checkbox"/> 20.000, 40.000km	<input type="checkbox"/> #Jahresinspektion
<input type="checkbox"/> Kraftstoffschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen		X	X	X
<input type="checkbox"/> Zündkerzen prüfen, n. B. reinigen		X		
<input type="checkbox"/> Zündkerzen erneuern			X	
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen/ einstellen		alle 40.000 km		
<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz reinigen (siehe Hinweis)		X		
<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz erneuern			X	
<input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand prüfen, ggf. nachfüllen, Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen		X	X	X
<input type="checkbox"/> Kupplungssystem (AS: YCC-S Kupplung) auf Funktion und Undichtigkeit prüfen *	X	X	X	
<input type="checkbox"/> Bremsfunktion prüfen, Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen, ggf. ersetzen, System auf Undichtigkeit prüfen *	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Bremsschläuche auf Risse/ Beschädigungen prüfen *		X	X	X
<input type="checkbox"/> Laufräder auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen		X	X	
<input type="checkbox"/> Reifen auf Profiltiefe, Rundlauf und Beschädigungen prüfen		X	X	X
<input type="checkbox"/> Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen		X	X	
<input type="checkbox"/> Schwingenspiel prüfen		X	X	
<input type="checkbox"/> Schwingenlager fetten		alle 50.000km		
<input type="checkbox"/> Umlenkhebelsystem auf Funktion/ Spiel prüfen		X	X	
<input type="checkbox"/> Umlenkhebelsystem fetten			X	
<input type="checkbox"/> Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	
<input type="checkbox"/> Lenkkopflager nachfetten			X	
<input type="checkbox"/> Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen ***		X	X	X
<input type="checkbox"/> Gelenkstellen der Bedienelemente (Schalt-, Kupplungs-, Bremshebel etc.) n. B. mit Schmiermittel versorgen		X	X	X
<input type="checkbox"/> Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen		X	X	X
<input type="checkbox"/> Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Telegabel und Federbein auf Funktion/ Undichtigkeit prüfen		X	X	
<input type="checkbox"/> Einspritzanlage: Leerlaufdrehzahl und Synchronisation prüfen ggf. einstellen	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Ölfilter erneuern	X		X	
<input type="checkbox"/> Endantriebsöl wechseln und auf Undichtigkeit prüfen	X	X	X	
<input type="checkbox"/> Gasdrehgriffgehäuse und Seilzüge auf Funktion prüfen und schmieren; ggf. Spiel einstellen		X	X	X
<input type="checkbox"/> Sekundärluftventile auf Funktion prüfen		X	X	X
<input type="checkbox"/> Auspuffanlagenbefestigungen und Klemmung auf Festsitz prüfen	X	X	X	
<input type="checkbox"/> ENDKONTROLLE: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung, (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen incl. Bremslichtschalter	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme	X	X	X	X
Richtzeit ohne Probefahrt (Std) :	1,2	2,5	3,1	1,5

Hinweis zum Luftfilter: Der Luftfilter muss in übermäßig feuchten oder staubigen Gebieten öfter gewechselt werden.
 Die Km bezogenen Inspektionen sind immer bei dem entsprechenden Km-Stand durchzuführen

Die Jahresinspektion ist fällig, wenn nach Durchführung der letzten Inspektion ein Jahr vergangen ist, ohne den Km- Stand für die nächste Km bezogene Inspektion erreicht zu haben.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Alle 40.000 km Ventilspiel prüfen/ einstellen (Richtzeit: 2,3 Std)
<input type="checkbox"/> Alle 40.000 km Luftfiltereinsatz erneuern (Richtzeit: 0,1 Std)
<input type="checkbox"/> Alle 50.000 km Schwingenlager fetten (Richtzeit: 0,9 Std)
<input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeit wechseln (Richtzeit: 0,3 Std)
<input type="checkbox"/> * Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n. B. auffüllen | <input type="checkbox"/> Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylindern erneuern
<input type="checkbox"/> Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit und Kupplungsflüssigkeit wechseln (Richtzeit: 0,6 Std.)
<input type="checkbox"/> Bremschläuche (AS: YCC-S Kupplungsschläuche) bei Beschädigung/ Riss, spätestens nach 4 Jahren erneuern
<input type="checkbox"/> AS: Alle 2 Jahre YCC-S Kupplungsflüssigkeit wechseln |
|--|--|

Datum	Unterschrift Mechaniker	Unterschrift Werkstattleiter/ Endkontrolle
-------	-------------------------	--

*** Radachsen, Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbein(e) und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage, Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und Ablassschrauben, Tacho- und Drehzahlmesserwelle sowie Befestigungsschrauben des Seitenständerschalters.
 Es obliegt dem Verantwortungsbereich des Mechanikers, ggf. über die gemachten Angaben hinaus dem Fahrzeugzustand entsprechend weitere Arbeiten durchzuführen oder den Kunden auf die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Arbeiten hinzuweisen, so daß die Fahrsicherheit und Funktion des Fahrzeuges gewährleistet ist.